



Massa Rápida para Alvenaria

Massa rápida de fácil aplicação para reparos

Utilizações

Massa para pequenos reparos, conserto de quinas, rachaduras tamponamento de buracos, fixação de objetos através de chumbamento.

Suportes

Alvenaria em geral.

Limites de utilização

Não utilizar como revestimento de paredes para acabamento tipo massa corrida. Massa não impermeável.

Composição

Silicato de cálcio, alumínio e ferro, sulfato de cálcio, filler carbonático, pozolana, hemidrato de cálcio ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$), aditivos químicos e sais solúveis.

Consumo

- Camada simples até 100 cm²

Recomendações

Temperaturas de aplicação 5° a 25°C

- Não aplicar sobre suportes com temperaturas acima de 25°C
- Não aplicar sobre suportes encharcados

Prestações

Aspecto: sólido (pó) branco acizentado

Odor: inodoro

pH: 12 (solução com água 1:1)

Densidade relativa: 2,5 g/cm³

Inflamabilidade: não inflamável

Solubilidade: Solúvel

Preparação do Suporte

- **Limpe bem a superfície onde será aplicada a massa rápida, o local deve estar seco e livre de desmoldantes.**

Aplicação

- **Adicione 25 ml de água para cada 50g de massa rápida e misture até conseguir uma massa homogênea e fluída. Adicione mais água caso necessário.**
- **Após a mistura, aplique em até 10 minutos (para não secar no recipiente), utilizando espátula ou desempenadeira de aço.**
- **Aguarde 30 minutos para a cura total em condições normais.**
- **Após o tempo de cura faça a pintura do modo que desejar.**

Apresentação

Unidades de venda:
Potes com 500 gramas