

# REBOTEC LÍQUIDO – DADOS TÉCNICOS



## 1. DESCRIÇÃO

O **Rebotec Líquido** é um hidrorrepelente líquido para proteger paredes, fachadas e telhas.

## 2. UTILIZAÇÕES

Aplica sobre telhas de fibrocimento, telhas de cerâmica, fachadas externas e madeiramento externo.

## 3. SUPORTES

Alvenarias, coberturas e madeiramento.

## 4. LIMITES DE UTILIZAÇÃO

Não aplicar sobre laje de concreto e pisos em geral que estejam em posição horizontal. Não aplicar em área interna, em dias de chuva e com a superfície molhada.

## 5. COMPOSIÇÃO

Sais solúveis HDF e aditivos líquidos condutores.

## 6. CONSUMO

- Rendimento do produto (5L - 2 demãos):  
Aplicação com pincel, brocha ou rolo até 30m<sup>2</sup>;  
Aplicação com pistola de ar até 50m<sup>2</sup>.

- Rendimento do produto (1L - 2 demãos):  
Aplicação com pincel, brocha ou rolo até 6m<sup>2</sup>;  
Aplicação com pistola de ar até 10m<sup>2</sup>.

Obs.: o rendimento poderá variar de acordo com a porosidade da superfície e pode alterar levemente a coloração do local aonde foi aplicado.

## 7. RECOMENDAÇÕES

Temperaturas de aplicação: 5° a 25° C.

- Não aplicar sobre suportes com temperaturas acima de 25° C;
- Não aplicar sobre suportes encharcados.

## 8. PRESTAÇÕES

Aspecto: Líquido incolor;

Odor: Forte e desagradável. Limite de odor: 1 ppm;

pH: N/A;

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 175 a 325°C;

Temperatura de autoignição: 210°C;

Limite inferior e superior de inflamabilidade: Superior: 5%;

Inferior: 0,7%;

Solubilidade: Insolúvel em água.

## 9. PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- Limpe bem a superfície onde será aplicado o Rebotec líquido, o local deve estar seco e livre de desmoldantes.

## 10. APLICAÇÃO

- O Rebotec Líquido já vêm pronto para uso. Agite o galão ainda lacrado, rompa o lacre e despeje-o em um recipiente próprio para pinturas. Utilize uma trincha, pincel ou pistola de ar. Aplique em duas demãos cruzadas respeitando um intervalo de 30 minutos entre as demãos.

## 11. APRESENTAÇÃO

Unidades de venda: galão de 1 litro e 5 litros.