

Ficha Técnica

MASSA RÁPIDA



Rebotec
argamassas e impermeabilizantes

UNIDADES DE VENDA



500 g

1. DESCRIÇÃO

A MASSA RÁPIDA PARA ALVENARIA da Rebotec é versátil e produzida especialmente para aqueles que desejam fazer pequenos reparos em sua casa ou escritório, sem a ajuda de um profissional. O produto possui secagem rápida.

2. INDICADO PARA

- Para pequenos reparos;
- Conserto de quinas;
- Rachaduras;
- Tamponamento de buracos;
- Fixação de objetos leves através de chumbamento.

3. NÃO INDICADO PARA

- Não utilizar como revestimento de paredes para acabamento tipo massa corrida.

4. SUBSTRATO

- Alvenarias em geral.

5. PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- Limpe bem a superfície onde será aplicada a MASSA RÁPIDA PARA ALVENARIA;
- O local deve estar seco e livre de desmoldantes.

6. MODO DE USAR

- Adicione 25 ml de água para cada 50 g de MASSA RÁPIDA PARA ALVENARIA e misture até conseguir uma massa homogênea e fluída;
- Adicione mais água caso necessário;

- Após a mistura, aplique em até 10 minutos (para não secar no recipiente), utilizando espátula ou desempenadeira de aço;
- Aguarde 30 minutos para a cura total em condições normais;
- Após o tempo de cura, faça a pintura do modo que desejar.

7. IMPORTANTE

- Temperaturas de aplicação entre 5 °C a 25 °C;
- Não aplicar sobre suportes com temperaturas acima de 25 °C;
- Não aplicar sobre suportes encharcados.

8. DADOS TÉCNICOS

8.1 Aspecto e composição

COR	Branco acinzentado
COMPOSIÇÃO	Silicato de cálcio, alumínio e ferro, sulfato de cálcio, filler carbonático, pozolana, hemidrato de cálcio (CaSO ₄ ½ H ₂ O), aditivos químicos e sais solúveis.

8.2. Propriedades e Características

- Aspecto: sólido – pó ;
- Odor: característico;
- Densidade relativa: 0,95 g/cm³;
- Inflamabilidade: não inflamável;
- Solubilidade: parcialmente solúvel em água.

9. CONSUMO

- Camada simples até 100 cm².

10. ARMAZENAGEM

- Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado.

11. VALIDADE E EMBALAGEM

- 24 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem;
- Embalagem de 500 g.

12. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Utilize óculos de segurança e luvas para sua proteção;
- Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada;
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais;
- Caso ocorra contato com a pele e conseqüente ressecamento, lave com água corrente abundante;
- Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado;
- Para maiores informações consulte a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ.

13. QUÍMICA RESPONSÁVEL

Dra. Giseli Contri CRQ/SC: 13101485 – XIII.



Central de atendimento
(47) 3377-0250
sac@rebotecbrasil.com.br



Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Rebotec Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.


Rebotec
argamassas e impermeabilizantes